



Atelier Andreas Dierich, 4910 Ried

Kontakt:
Kulturabteilung der Stadtgemeinde Ried
4910 Ried im Innkreis, Kirchenplatz 13
Tel. +43 (0)7752/901 Dw. 301
e-mail: kultur@ried.gv.at

TREFFPUNKT
RIED
www.ried.at

Technische Beschreibung
Sparkassen-Stadtsaal
4910 Ried im Innkreis • Kirchenplatz 13

DER SPARKASSEN-STADTSAAL

wurde vom Rieder Architekturbüro Matulik 2002/2003 auf dem Gelände des alten Pfarrsaales errichtet. Der zweigeschossige Veranstaltungssaal in konischer Form ist durch das lichtdurchflutete Foyer mit dem Museum Volkskundehaus verbunden, das im Zuge der Bauarbeiten generalsaniert wurde.

- Der **Lift** erschließt außer dem Veranstaltungsbereich auch das Museumsgebäude, sodass alle Bereiche **barrierefrei** sind.
- **Garderoben** und **WC-Anlagen** samt Behinderten-WC befinden sich im Kellergeschoss.
- Von den **Künstlergarderoben** im Keller führt eine eigene Treppe direkt zur Bühne.
- Der **Buffetbereich** wird vom Party-Cateringservice Leib & Seele (Tel. 07752/80631 od. 0650/2260683) betreut.
- Für angenehmes Raumklima sorgt die 2004 eingebaute **Luftkühlungsanlage**.
- **Be- und Entladezone** mit Hebebühne an der J.-G.-Hartwagner-Straße.
- Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten des Sparkassen-Stadtsaales: **von Konzerten über Multimedia-Vorträge, Diskussionen bis hin zu Theateraufführungen**.

TECHNISCHE DATEN

BÜHNE

- Bühnentiefe: 510 cm; Bühnenbreite: 890 cm (1025 cm)
Podesthöhe: 80 cm; Höhe Bühnenportal: 525 cm
- 10 zusätzliche Bühnenpodeste (200x100 cm)
Höhe 20-80 cm
 - 2 Großformat-Motorleinwände: eine Motorleinwand (600 x 600 cm) direkt hinter dem Bühnenportal und Motorvorhang, die zweite Motorleinwand (700 x 525) an der Bühnenrückwand.
 - Hauptvorhang geschwindigkeitsgeregelt
 - 8 Staffetten (Höhe 560 cm Breite 100 cm) verschiebbar
 - 3 Anschlussfelder für VGA, HDMI, Video, Mikrofone, DMX, Monitore, Line

SAAL

maximal 311 Sitzplätze (Parterre: 227 Sitzplätze, Galerie 84 Sitzplätze)

BEAMER

Projektor Panasonic PT-RZ670,
Bildauflösung 1920 x 1200 Pixel, 6500 ANSI-Lumen

LICHTANLAGE

- 54 dimmbare Kanäle
- Gesamtleistung ca. 25.000 W
- 2 kopfbewegte Scheinwerfer im Vorbühnenbereich

TONANLAGE

- Saal: ca. 5.000 W
- Beschallung Foyer, Künstlergarderoben, Buffetbereich

REGIERAUM

- Anschlussfelder für VGA, HDMI, Video, Mikrofone, DMX, Monitore
- Tonmischpult 10xMono in, 4xStereo in
- Lichtmischpult 216 DMX-Kanäle
- MD-, CD-, CASS- und VCR-Player
- VGA-, HDMI- und Videokreuzschiene
- Automatischer Mikrofonmischer
- Tonmischpult 22 x Mono in, 2 x Stereo in

MIKROFONE

- 2 Rednerpultmikrofone Shure MX 412
- 2 Handmikrofone Shure SM 58
- 4 Hängemikrofone AKG HM 1000
- 1 Funkmikrofon mit Handsender Shure SM 58
- 2 Funkmikrofone AKG Tetrad DS
- 2 Headsets AKG Tetrad C111 LP
- 4 Tischmikrofone AKG CK 31
- 2 Instrumentalmikrofone AKG C 391

FARB-TOUCH-PANEL

zur Bedienung von Raumlicht, Bildwand, Hauptvorhang, Beamer, Zuspieldgeräte, VGA- und Videokreuzschiene

KLAVIER

Für hochwertige Konzertveranstaltungen steht ein Steinway C-227 Flügel zur Verfügung.